



# SELLADOR 150

*a base de resina látex acrílica estirenada*

## DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✱ Sellador de superficies que se encuentran con pintura antigua.
- ✱ Deja la superficie apta para la aplicación de acabados.

## USOS TIPICOS

- ✱ Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple.
- ✱ Paredes exteriores e interiores.

## DATOS FISICOS

Acabado : Mate  
Color : Blanco  
Componentes : Uno  
Sólidos en volumen : 10 % ± 3 %  
Número de capas : Una o dos  
Rendimiento teórico : 28– 36 m<sup>2</sup> /4Lt. por mano.

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

Diluyente : Agua potable

*Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.*

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

*Superficies con pintura en mal estado*

- ✓ Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida, dejarla libre de polvo.  
Aplicar Sellador 150 CPP.

## METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30– 60 minutos a 25°C

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del Sellador 150 y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua hasta que se pueda aplicar sin defectos, use 1 volumen de agua por 2 volúmenes de Sellador 150.

5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa del Sellador 150 si se requiere o la capa de acabado.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ Se aplica sobre superficie con pintura antigua

## ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ Látex Pato, American Colors, Látex Acrílico Satinado, Vinilatex, etc.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.8 ± 0.2 Kg.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Ultima revisión: 22/04/02