



AMERICAN COLORS

a base de resinas vinil acrílicas

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ☛ Su exclusivo sistema EASY WASH lo hace muy lavable.
- ☛ Pintura de acabado mate.
- ☛ Amplia variedad de colores y matizables entre sí.
- ☛ Excelente resistencia a la intemperie y rayos solares.
- ☛ Fácil de limpiar.

USOS TÍPICOS

- ☛ Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc. y exteriores.
- ☛ Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Acabado | : Mate |
| Color | : Según cartilla |
| Componentes | : Uno |
| Sólidos en volumen | : 38 % ± 3%, según color. |
| Número de capas | : Dos |
| Rendimiento teórico | : 60 m ² /4Lt. por mano |

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente : Agua potable

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de "Imprimante CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos manos de "Sellador 150 CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies alcalinas

- ✓ Aplicar previamente dos manos de Imprimante para muros CPP a base de caucho clorado. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar American Colors.

Acabado liso (sólo interiores)

- ✓ Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta fina para muros CPP". Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua #180 hasta #320 y eliminar el polvo producido. Luego, aplicar AMERICAN COLORS.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

| | |
|------------------|--------------------------|
| Al tacto | : 30 – 60 minutos a 25°C |
| Al tacto duro | : 4 horas a 25°C |
| Repintado mínimo | : 4 horas a 25°C |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ☛ Superficie seca y libre de todo contaminante.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas: Imprimante CPP, American Colors diluido.

Superficies con pintura antigua.- Sellador 150 CPP

Superficies con humedad.- Imprimante para Muros CPP

ACABADOS RECOMENDADOS

- ☛ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.2 ± 0.5 Kg. según color

FABRICADO POR CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.

Jr. Chamaya 276 Breña Telf. 331-1010 Fax 332-0379 e-mail: Postmaster@cppq.com.pe



AMERICAN COLORS

a base de resinas vinil acrílicas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud . No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.

Última revisión: 22/04/02